

Confort

Aire Acondicionado Austral



- Smart Airflow
 - Calentamiento y enfriamiento rápido
 - Mantenimiento % humedad confortable
 - Super silencioso 22db
 - Wifi
 - Detección fugas refrigerante
 - Recordatorio limpieza filtro
 - Drenaje dual
 - Golden fin
 - I-feel
-
- Eficiencia energética A++, A+,



Modelos			CSP09AUSTRAL	CSP12AUSTRAL	CSP18AUSTRAL	CSP24AUSTRAL
EAN			8436607753100	8436607753162	8436607753216	8436607753261
Alimentación			V,F,HZ	220-240V (1 Fase - 50Hz)		
CAPACIDAD REFRIGERACION	CAPACIDAD	KW	2,6	3,4	5,2	6,8
		BTU/H	9000	12000	18000	24000
	CONSUMO	W	825(240-1380)	1130(290-1500)	1575(330-2350)	2108(410~2800)
	SEER	-	6,1	6,1	6,4	6,1
CAPACIDAD CALEFACCION	CLAS ENERGETICA	FRIJO	A++	A++	A++	A++
	CAPACIDAD	KW	2,6	3,4	5,2	6,9
		BTU/H	9000	12000	18000	24000
	CONSUMO	W	767(240-1552)	1005(290-1720)	1389(340-2540)	1866(420-3000)
UNIDAD INTERIOR	SCOP	-	4,0	4,0	4,0	4,0
	CLAS ENERGETICA	Calor	A+	A+	A+	A+
	POTENCIA SONORA(S/H/M/L/Mute)	dB(A)	50/47/43/35/32	50/47/43/35/32	55/51/47/43/37	57/52/48/44/41
	PRESION SONORA(S/H/M/L/Mute)	dB(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	45/41/38/35/28	47/42/38/34/31
AREA DE APLICACIÓN	CAUDAL DE AIRE	m3/h	420/420	550/550	900/900	1050/1050
		m2	9~16	14~22	20~35	27~45
LONGITUD MAX TUBO REFRIGERANTE		m	25	25	25	25
DIFERENCIAL MAXIMO DE NIVE		m	10	10	10	10
RANGO TEMP DE FUNCIONAMIENTO		°C	16-31	16-31	16-31	16-31
TEMPERATURA AMBIENTE	EXTERIOR	°C	Cooling:-15-53/Heating:-20-30	Cooling:-15-53/Heating:-20-30	Cooling:-15-53/Heating:-20-30	Cooling:-15-53/Heating:-20-30
	INTERIOR	°C	Cooling:17-32/Heating:0-30	Cooling:17-32/Heating:0-30	Cooling:17-32/Heating:0-30	Cooling:17-32/Heating:0-30
DIMENSIONES NETAS PR*AN*AL	INTERIOR	mm	278X811X198	278X811X198	313X1015X221	332X1132X229
	EXTERIOR	mm	276X712X459	276X712X459	349X853X602	380X920X699
PESO NETO	INTERIOR	Kg	7,5	7,5	11,5	14
	EXTERIOR	Kg	22	22	31	40
DIMENSIONES EMBALAJE PR*AN*AL	INTERIOR	mm	355X905X270	355X905X270	378X1086X293	402X1202X302
	EXTERIOR	mm	310X765X481	310X765X481	385X890X628	392X949X732
PESO BRUTO	INTERIOR	Kg	10	10	14	17
	EXTERIOR	Kg	24(w/o pipe)25(w/i pipe)	24(w/o pipe)25(w/i pipe)	33(w/o pipe)35(w/i pipe)	43(w/o pipe)46(w/i pipe)
CONEXIONES TUBERIA	GAS	Pulg	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	LIQUIDO	pulg	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
CARGA CAMION COMPLETO			240	240	180	180
			UNIDADES POR CAMION			

